



FICHA TÉCNICA

DILUYENTE DP20

Fecha de revisión: mayo de 2020

DESCRIPCION

Diluyente acrílico especialmente formulado para ajustes de viscosidad de esmaltes acrílicos bicapa, acrílico 2K, monocapa, barnices, 2K acrílicos y poliuretanos. Ideal para acrílicos bicapas metalizados y nacarados por orientar bien las partículas de aluminio y nacar.

CAMPO DE APLICACIÓN

Adecuado para ajustar la viscosidad en nuestros productos la viscosidad en nuestros productos Primacric 20,90,91,92,93,94,100y210. También en barnices acrílicos 2K. Mejora el acabado y evita posibles incompatibilidades.

CARACTERISTICAS TECNICAS

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Presentación: | 1 Componente |
| Color: | Incoloro |
| Peso específico a 20°C: | 0,85 +/-0,1 gr/cm3 |
| Punto Inflamación: | >21°C |

FORMATO

Envase de: 1L Código: 0502DP20A00000001

5L Código: 0502DP20A00000005

25L Código: 0502DP20A00000025

200L Código: 0502DP20A00000200

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5° y 30°C.

Duración en el envase: Al menos 12 meses desde su fabricación. Pasado ese tiempo consultar con nuestro Dpto. Técnico.

Productos y Pinturas Daner, S.L

C/ Bronze, 14 - P. I. Les Guixeres CP. 08915 BADALONA (Barcelona) Tel. 93 278 07 45 - Fax 93 305 59 04

E-mail: daner@leckers.net Web: www.leckers.es

Esta revisión anula a las anteriores



FICHA TÉCNICA

DILUYENTE DP20

PRECAUCIONES

Es necesario y aconsejable en todo momento observar y cumplir con todas las normas de seguridad por tratarse de productos químicos.

Buena aireación, no ingestión, ni inhalación ni contacto con la piel, ojos o mucosas. Seguridad antiincendios, protección personal, no tirar producto al desagüe y cualquier tipo de precaución que proteja a las personas, animales y medio ambiente.

OBSERVACIONES

Productos y Pinturas Daner, S.L. puede modificar en cualquier momento las características de sus productos en función de la aplicación de sus propios criterios de fabricación, viéndose únicamente obligado a crear una nueva ficha técnica.

La no observación de las condiciones de especificaciones señaladas, nos eximen del total de las posibles responsabilidades.

Productos y Pinturas Daner, S.L

C/ Bronze, 14 - P. I. Les Guixeres CP. 08915 BADALONA (Barcelona) Tel. 93 278 07 45 - Fax 93 305 59 04
E-mail: daner@leckers.net Web: www.leckers.es

Esta revisión anula a las anteriores